

## Adaptador de Transição BSP

### Aplicações

As conexões TUPYGROOVED classe 150 são aplicadas para a condução de água e ar comprimido.

### Inspeção

As conexões TUPYGROOVED são inspecionadas de modo a garantir as especificações da norma ASME B16.11.

### Marcas

As conexões TUPYGROOVED, quando as dimensões permitem, são gravadas com a marca TUPY® ou ® e/ou com a identificação do diâmetro nominal.

### Material

As conexões TUPYGROOVED são produzidas de modo a garantir as especificações da norma ASTM A536 – grade 65-45-12 (ferro dúctil).

### Normas de fabricação

As conexões TUPYGROOVED são produzidas em conformidade com as especificações da norma ANSI/AWWA C606.

### Notas

A Tupy S.A. reserva-se ao direito de introduzir nas suas linhas de produtos as alterações que julgar adequadas. Os pesos (kg) constantes nesta lista de preços estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Para sua segurança, exija que as conexões adquiridas estejam em conformidade com as normas citadas e que sejam realizados testes de estanqueidade antes da utilização definitiva das redes instaladas.  
Proteção superficial  
Pintura vermelha. Outros tipos de acabamento podem ser produzidas sob encomenda (Galvanização a fogo ou pintura epóxi).

### Rosca

As rosca de vedação das conexões TUPYGROOVED são produzidas em conformidade com as especificações da norma ASME B1.20. Outros tipos de rosca podem ser produzidas sob encomenda.

- Adaptador de transição TupyGrooved x BSP 2.1/2" - Código: 131601136
- Adaptador de transição TupyGrooved 2.1/2" x 73MM - Código: 131601132
- Adaptador de transição TupyGrooved 2.1/2" x 76MM - Código: 131621132

