

HIDRÁULICO, TRATORES AGRÍCOLAS - SÉRIE 6500

Conexão Automática - uma só mão

A série 6700 de engates rápidos teve arquitetura construtiva desenvolvida para aplicação em sistemas hidráulicos de tratores agrícolas, apresentando:



Conexão e desconexão a uma só mão: Quando fixado em painel o engate permite o acoplamento do pino macho apenas empurrando-o para dentro do acoplador fêmea (linha não pressurizada), já o desacoplamento ocorrerá puxando-o.

Desacoplamento Automático de Segurança: Em situações de eminente rompimento da mangueira (presa a algum obstáculo do terreno) o pino macho se desacoplará evitando o rompimento e a consequente perda do óleo hidráulico.

Dupla Retenção: Válvulas automáticas de ação rápida bloqueiam simultaneamente o fluxo hidráulico no desacoplamento, e também simultaneamente no acoplamento, as válvulas se abrem reabilitando o fluxo / força hidráulica.

Respostas Rápidas: O design hidrodinâmico interno possibilita excelente vazão e reduzida perda de carga tornando as manobras do implemento agrícola mais rápidas aos comandos.

Materiais

Material parts

Material	Acabamento	Vedação	Travas/Molas	Esfers de trava
Aço	Zinco eletrolítico bicromatizado branco	Borracha Nitrílica NBR - Buna N	Aço 1080 CL. C	UNI 100 CR.6

Geral: 1) Anel raspador anti-extrusão da vedação em PTFE puro
2) Tratamento térmico nas partes atritantes

Conexões - Códigos - Dimensões

Technical Data

Conexão Acoplador C1	Código Acoplador	Dimensões					Conexão Pino "macho" C1	Código Pino "macho"	Dimensões		Código do Engate Completo
		L1	L2	D1	D2	S1			L3	S2	
1/2" NPTF	6701 8S	71	98	38	30	27	1/2" NPTF	6502 8S	48	1.1/8"	6700 8-8S

250 bar
máximo



Dupla Retenção



Empurre / Puxe



Fluxo Bidirecional

-25 ~ 100 °C
Max. Temp.



Óleo




Aplicação


ISO 7241-1 "A"
INTERCAMBIALIDADE

Acoplador do engate - rosca interna
parte "fêmea"

Pino do engate (plug)
parte "macho"




#	U
hU	ht#
h7	



..... = h # h)

Ex.: **6701 8 S + 6502 8S**

- Pino macho, série 6502 rosca de 1/2" NPTF
- Construção em aço
- Conexão 1/2" NPTF
- Acoplador Fêmea série 6701



INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO CORRETA E SEGURA

Engate Rápido Completo:

Acoplador do engate + Pino do engate

Acoplador do Engate Rápido:

Parte "fêmea", também denominado corpo do engate

Pino do Engate Rápido:

Parte "macho", também denominado plugue do engate

Capa de Acionamento:

Também denominado luva do engate, dispositivo cujo acionamento permite o acoplamento ou desacoplamento do engate rápido.

Retenção Simples:

Engate com apenas uma válvula de bloqueio, normalmente no acoplador

Retenção Dupla:

Engate com duas válvulas de bloqueio (no acoplador e no pino)

Conexão sob Pressão:


Conexão do Acoplador ao Pino do engate com a linha pressurizada

Engate Automático:

Tipo de engate rápido no qual o acoplamento se concretiza apenas empurrando o pino macho contra o acoplador (sem acionar a luva)

Perda de Carga:

Queda de pressão no circuito após o engate rápido, devido as restrições internas do engate impostas ao fluxo.



$$\Delta P = \text{Perda de Carga} = P_1 - P_2$$

P_1 = Pressão do fluido antes do engate rápido

P_2 = Pressão do fluido na saída do engate rápido

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO CORRETA E SEGURA

1ª Etapa: Verificar o tipo de óleo

Verificar o tipo de óleo recomendado no manual do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor.

Verificar o nível de óleo no motor antes de iniciar o trabalho. O nível de óleo deve estar entre os limites mínimos e máximos indicados no manual do motor.

2ª Etapa: Verificar o tipo de óleo

Verificar o tipo de óleo recomendado no manual do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor.

3ª Etapa: Verificar o tipo de óleo

Verificar o tipo de óleo recomendado no manual do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor.

4ª Etapa: Verificar o tipo de óleo

Verificar o tipo de óleo recomendado no manual do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor.

5ª Etapa: Verificar o tipo de óleo

Verificar o tipo de óleo recomendado no manual do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor.

6ª Etapa: Verificar o tipo de óleo


Verificar o tipo de óleo recomendado no manual do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor.

Verificar o tipo de óleo recomendado no manual do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor.

7ª Etapa: Verificar o tipo de óleo

Verificar o tipo de óleo recomendado no manual do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor.

Verificar o tipo de óleo recomendado no manual do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor. O óleo deve ser de grau SAE recomendado pelo fabricante do motor.



Aplicação Correta:

O conjunto de instruções a seguir visam orientar o projetista ou o usuário na aplicação de engates rápidos condutores de fluídos, evidenciando aspectos básicos de segurança e de maximização de vida útil do engate rápido.

1. Pressão: Assegurar-se que a pressão máxima de operação não excederá a máxima pressão de operação especificada pelo fabricante para o engate rápido (dado técnico informado em catálogo), evitando assim abruptas e perigosas rupturas mecânicas.

Na presença de picos de pressão (golpes de aríete) e de pressão pulsante deve-se obrigatoriamente aplicar uma grande margem extra de segurança; note que a pressão máxima de utilização mencionada no catálogo refere-se apenas à pressão constante.

2. Temperatura: Assegurar-se que todos os elementos de vedação do engates rápido suportem a temperatura de operação do processo. Temperaturas limitrofes à faixa recomendada de utilização ocasionarão uma sensível redução na vida útil do elemento vedante.

3. Compatibilidade do Fluido: Verificar se os diversos componentes do engate-rápido (corpo, anéis de vedação, molas, esferas) são de materiais perfeitamente compatíveis com a agressividade química do fluido de processo. Tabelas de resistência química devem ser consultadas no processo de seleção.

4. Limpeza da linha: Particulados em suspensão no fluido são agentes de vazamento no engate rápido. O particulado vai sendo depositado no canal "berço" do anel o" ring e nas sedes de vedação das válvulas provocando futuros vazamentos.

A absorção de sujidades externas podem ser minimizadas com a utilização de protetores "macho" e "fêmea" quando o engate estiver desacoplado.


5. Injúrias Mecânicas: Devem ser evitadas quaisquer tipo de injúrias mecânicas ao engate rápido. Impactos mecânicos nas válvulas provenientes de tentativas de despressurização da linha são rotineiramente verificados e comprometem a vida útil do sistema de vedação, Impactos no pino (plugue) "macho", normais quando este está desconectado, ocasionam saliências e marcas nas superfícies de vedação do componente facilitando ocorrência de vazamentos. Excessivas vibrações mecânicas também devem ser evitadas pois podem em algumas situações ocasionar desacoplamentos acidentais; utilize o opcional "trava de segurança" que incorporado à luva de acionamento do engate impede a ocorrência.

6. Conexão e Desconexão Pressurizada: Engates rápidos convencionais não são apropriados para serem acoplados ou desacoplados com a linha pressurizada, tal pratica coloca o operador em risco, nesta situação jatos do fluido pressurizado podem ser expelidos sem controle. Se o processo requerer esta atividade o engate-rápido deve ser adequado para atender este tipo de operação.

7CB: ÷ I F 5uÉ 9G·DCGGæ±9=G 9GHF I H F 5·85G·Jã@J I @5G G=A 6C@C; =5 I H=@N585

Componentes Básicos dos Engates Rápidos				representação esquemática		
Pino do Engate parte "macho"	Acoplador do Engate parte "fêmea"	Engate Rápido Acoplado	Válvula tipo "Aguilha" (cabecote móvel- poppet)	Válvula tipo "Esférica" (vedação metal x metal)	Válvula tipo "Plana" (operação a seco)	Válvula para Ar (engates pneumáticos)


Configurações Possíveis dos Engates Rápidos - Estrutura das Válvulas				representação esquemática	
Símbolo Normalizado	Representação	Configuração	Ação das Válvulas		
		Engate sem válvulas de retenção Passagem livre (Fluxo livre)	ENGATE DESACOPLADO Não Aplicável Circuito permanentemente fluído	ENGATE ACOPLADO Não Aplicável Circuito permanentemente fluído	
		Pino do Engate com válvula de retenção Acoplador sem válvula de retenção	ENGATE DESACOPLADO Válvula no Pino = Fechada Circuito bloqueado no lado do Pino	ENGATE ACOPLADO Válvula no Pino = Aberta Circuito permanentemente fluído	
		Pino do Engate sem válvula de retenção Acoplador com válvula de retenção	ENGATE DESACOPLADO Válvula no Acoplador = Fechada Circuito bloqueado no lado do Acoplador	ENGATE ACOPLADO Válvula no Acoplador = Aberta Circuito permanentemente fluído	
		Acoplador e Pino com válvula de retenção (Dupla Retenção)	ENGATE DESACOPLADO Válvulas no Acoplador e Pino = Fechadas Circuito bloqueado em ambos os lados	ENGATE ACOPLADO Válvulas no Acoplador e Pino = Abertas Circuito permanentemente fluído	



Fluídos



Válvulas



Sem Válvulas de Retenção

Válvula no Acoplador

Válvula no Pino e no Acoplador

Dupla Retenção Válvulas Esféricas



Retenção Simples

Dupla Retenção


Alívio de Pressão

Válvula no Acoplador (Engate Pneumático)

Dupla Retenção Válvulas Planas

Válvula no Pino - com alívio

Aplicação



Outros



Sentido admissível do fluxo no engate

Sentido admissível do fluxo no engate

Sentido admissível do fluxo na válvula de retenção

Acoplamento tipo "empurre para conectar"

Indica a Máxima Pressão de Operação


Indica a Máxima temperatura de Operação

Indica a norma de construção do engate rápido


FORMATOS DOS PINOS DE ENGATES RÁPIDOS CONTORNOS DIMENSIONAIS EM ESCALA REAL

Identificação rápida e eficiente do tipo e norma de pinos de engates hidráulicos e pneumáticos (parte macho) e do equivalente número de série, através da sobreposição da amostra sobre os contornos.


Pinos das Séries - 17, 18 e 21
Linha Industrial



Pino das Séries - 15, 16 e 35
Linha Leve



Pino da Série - 14
Linha Automática Standard




Considerar no confronto (para todos os pinos desta página) somente a secção de acoplamento indicada


Pinos da Série - 40
Refrigeração de matrizes




Norma DME Mould



Pinos da Série 6500
Norma ISO 7241-1 "A"



Pinos da Série 5500
Norma ISO 7241-1 "B"



Rosca NPT externa

Determina-se a bitola pela sobreposição da base da rosca no círculo correspondente

